

H05BQ-F PUR kaapeli (HF)

Liitiskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.



Tuotenimi	H05BQ-F PUR kaapeli (HF)
Toimittajan nimi	KABELWERK EUPEN AG
Käyttö	Liitiskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoa. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.



Tekniset tiedot

Standardi	HAR
Nimellisjännite U/Uo	300/500 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR-kumi
Ulkovaippa	PUR
Käyttölämpötila liikuteltava asennus	-40 °C...+90 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S

VALIKOIMA

Sähkönumero	Tuotekoodi	Luettelonimi	Koko	Väri	CPR luokka	Ø/mm	kg/km	Pakkaus	Myyntihinta € (OVH, ALV 0%)
0422702	6002689	H05BQ-F	2x0,75	oranssi	Eca	6,2	47	K500	0.01
0422703	6002563	H05BQ-F	3G0,75	oranssi	Eca	6,8	60	K500	0.01
0422704	6002683	H05BQ-F	4G0,75	oranssi	Eca	7,3	72	K500	0.01
0422705	10127_H05BQF5G075	H05BQ-F	5G0,75	oranssi	Eca	8,2	92	K500	0.01
	10127_H05BQF2X1	H05BQ-F	2x1,0	oranssi	Eca	6,8	57	K500	0.01
0422713	10127_H05BQF3G1K500	H05BQ-F	3G1,0	oranssi	Eca	7,2	70	K500	0.01
	10127_H05BQF4G1	H05BQ-F	4G1,0	oranssi	Eca	7,8	84	K500	0.01
	10127_H05BQF5G1	H05BQ-F	5G1,0	oranssi	Eca	8,8	110	K500	0.01

