

H07V-K TD tinattu asennusjohto (MKEMT)

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.



Tuotenimi	H07V-K TD tinattu asennusjohto (MKEMT)
Toimittajan nimi	KABELWERK EUPEN AG
Käyttö	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.

Tekniset tiedot

Standardi	HAR
Nimellisjännite U/Uo	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Käyttölämpötila	+5 °C...+70 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



VALIKOIMA

Sähkönumero	Tuotekoodi	Luettelonimi	Koko	Väri	CPR luokka	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Myyntihinta € (OVH, ALV 0%)
0404713	6002433	H07V-K	1,5	MU	Eca	2,9	20	R100	0.01
0404718	6003035	H07V-K	1,5	KEVI	Eca	2,9	20	R100	0.01
0404717	6003034	H07V-K	1,5	VASI	Eca	2,9	20	R100	0.01
0404719	6003036	H07V-K	1,5	TUSI	Eca	2,9	20	R100	0.01
0404716	6003033	H07V-K	1,5	PU	Eca	2,9	20	R100	0.01
	6003194	H07V-K	1,5	VA	Eca	2,9	20	R100	0.01
0404733	6002440	H07V-K	2,5	MU	Eca	3,6	30	R100	0.01
0404738	6002552	H07V-K	2,5	KEVI	Eca	3,6	30	R100	0.01
0404737	6002441	H07V-K	2,5	VASI	Eca	3,6	30	R100	0.01
0404739	6003032	H07V-K	2,5	TUSI	Eca	3,6	30	R100	0.01
0404736	6003031	H07V-K	2,5	PU	Eca	3,6	30	R100	0.01

