

## NSGAFÖU 1,8/3kV kumikaapeli

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.



Tuotenimi	NSGAFÖU 1,8/3kV kumikaapeli
Toimittajan nimi	KABELWERK EUPEN AG
Käyttö	Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.

### Tekniset tiedot

Standardi	VDE 0250-602
Nimellisjännite U/U <sub>0</sub>	1,8/3 kV
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR kumi
Ulkovaippa	elastomeerinen erikoiseseos
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä asennus	-40 °C...+80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava asennus	-25 °C...+80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija



### VALIKOIMA

Sähkönumero	Tuotekoodi	Luettelonimi	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Myyntihinta € (OVH, ALV 0%)
0472501	10127_NSGAF0U1_5	NSGAFÖU	1x1,5	Musta	6,5	65	K500	0.01
0472502	10127_NSGAF0U2_5	NSGAFÖU	1x2,5	Musta	7,0	80	K500	0.01
0472503	10127_NSGAF0U4	NSGAFÖU	1x4	Musta	7,5	95	K500	0.01
0472504	10127_NSGAF0U6	NSGAFÖU	1x6	Musta	8,5	120	K500	0.01
0472505	10127_NSGAF0U10	NSGAFÖU	1x10	Musta	10,0	180	K500	0.01
0472506	10127_NSGAF0U16	NSGAFÖU	1x16	Musta	11,0	250	K500	0.01
0472507	10127_NSGAF0U25	NSGAFÖU	1x25	Musta	13,0	350	K500	0.01
0472508	10127_NSGAF0U35	NSGAFÖU	1x35	Musta	14,0	455	K500	0.01
0472509	10127_NSGAF0U50	NSGAFÖU	1x50	Musta	15,5	610	K500	0.01
0472510	10127_NSGAF0U70	NSGAFÖU	1x70	Musta	17,0	805	K500	0.01
0472511	6004031	NSGAFÖU	1x95	Musta	19,5	1 055	K500	0.01
0472512	10127_NSGAF0U120	NSGAFÖU	1x120	Musta	21,5	1 350	K250	0.01
0472513	6004032	NSGAFÖU	1x150	Musta	23,0	1 655	K250	0.01
0472514	10127_NSGAF0U185	NSGAFÖU	1x185	Musta	25,0	1 975	K250	0.01
0472515	6004033	NSGAFÖU	1x240	Musta	28,0	2 550	K250	0.01

