

H07RN-F kumikaapeli


Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.



Tuotenimi	H07RN-F kumikaapeli
Toimittajan nimi	LA TRIVENETA CAVI SPA
Käyttö	Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Standardi	HAR
Nimellisjännite U/U ₀	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	kumiseos EI4
Ulkovaippa	elastomeerinen kumiseos
Käyttölämpötila kiinteä asennus	-40 °C...+60 °C
Käyttölämpötila liikuteltava asennus	-25 °C...+60 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S



VALIKOIMA

Sähkönumero	Tuotekoodi	Luettelonimi	Koko	Väri	CPR luokka	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Myyntihinta € (OVH, ALV 0%)
0415901	6003939	H0507RR-FTRI-FLEX	3G1,5	Musta	Eca	9,7	150	K500	0.01
0415903	18617_5G1_5	H0507RR-FTRI-FLEX	5G1,5	Musta	Eca	11,8	220	K500	0.01
0415902	6003940	H0507RR-FTRI-FLEX	3G2,5	Musta	Eca	11,3	200	K500	0.01
0415904	6003941	H0507RR-FTRI-FLEX	5G2,5	Musta	Eca	13,8	310	K500	0.01
0415905	6003942	H0507RR-FTRI-FLEX	5G6	Musta	Eca	18,2	605	K500	0.01
0415906	6003943	H0507RR-FTRI-FLEX	5G16	Musta	Eca	27,0	1 465	K500	0.01

